

1325

MÁTRIXNYOMTATÓK

SÍKÁGYAS
NYOMTATÓK

TERMO
NYOMTATÓK

MOBIL
NYOMTATÓK

SORNYOMTATÓK

LÉZERNYOMTATÓK

KELLÉKANYAGOK

SZERVIZ



Tally
DASCOM

A TallyDascom 1325 mátrixnyomtató ideális megoldást kínál ügyfélszolgálatok, utazási irodák, bankok vagy akár orvosok számára, általában minden olyan helyen, ahol csak korlátozott hely áll rendelkezésre. Használatával egyszerűen kitölthető különféle előre nyomtatott belépő, és vagy utazási jegyek. A mátrixnyomtatók változatlanul fontos szerepet töltenek be a logisztika és szállítmányozás területén, így a TallyDascom 1325-ös ideális megoldást lehet szállítólevelek illetve számlák kinyomtatása során. Az ipari és logisztikai feladatok nem tűrnek kiesést, ezért tű törés esetén az intelligens „tű helyettesítési” funkció bekapcsolásával a

Kompakt méret és kiváló minőség

- Kompakt 24 tűs síkágys nyomtató
- 273 oldalas teljesítmény óránként
- Automatikus váltás USB és párhuzamos interfész között
- Leporellő és vágott lapok kezelése
- Max. 7 példány
- Front oldali kézi adagolás
- Teljesen egyenes papírút
- Ragasztott szélű több példányos formanyomtatványok biztonságos kezelése
- Hosszú élettartamú festékszalag
- Kis helyigény
- Ideális front office alkalmazásra

szervizszakember megérkezéséig helyreállítható a hibás nyomatkép. A 1325-ös nyomtató képes a még működő tűk segítségével a törött tű által okozott hibás nyomatképet helyreállítani, így a munka folyamatossága változatlan nyomatkép mellett fenntartható.

A TallyDascom 1325 síkágys mátrixnyomtató alapfelszereltségben rendelkezik USB 2.0 és párhuzamos interfésszel. A TallyDascom 1325-ös alkalmas mind vágott lap, mind leporellő kezelésére, a hosszú élettartamú festékszalag biztosítja a minimális állásidőt és alacsony üzemeltetési költséget.

1325

Technológia	Síkágyas mátrix
Nyomtatási teljesítmény (EMA 132)	273 oldal óránként
Nyomtatófej	24 tűs
Sebesség	10 cpi: 375 cps (HSD), 250 cps (Draft), 83 cps (LQ), 12 cpi: 300 cps (Draft), 100 cps (LQ)
Felbontás	360 x 360 dpi
Karaktersűrűség	10/12/15/17.1/20 cpi
Sorsűrűség	1/2/3/4/6/8 lpi
Másolatok (eredeti+másolat)	1 + 6 példány
Papirkezelés (standard)	Hátsó toló traktor egyenes papírral Vágott lapadagolás manuálisan
Papírfajta	Vágott lap, leporelló
Papírméret	Szélesség: 55-297 mm
Papírsúly	52-100 g
Betűtípusok	Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, Orator, gótikus, Ajándék, OCR-A / B *, 10 vonalkód
Emulációk	Epson LQ (ESC P / 2), IBM ProPrinter (2390 Plus)
Interface	USB 2.0 és párhuzamos (kétirányú)
Memória	92 kB
MTBF	10 000 óra
Nyomtatófej élettartama	400 millió karakter
Meghajtóprogramok	Windows 2000, 2003 Server, XP, Vista, Windows 7
Zajszint (ISO 7779)	< 53 dB (A) (ISO 7779)
Méret (szélesség mélység magasság)	203 x 404 x 322 mm
Tömeg	5 kg
Energiafogyasztás	max. 5,9 W készenléti állapotban
Környezeti feltételek	Hőmérséklet: 0-40 °C Relatív páratartalom: 10-90%
Kellékanyag	Festékszalag - 7 millió karakterre
Szerviz szolgáltatás	1 év teljes körű, nyomtatófejre is kiterjedő garancia +1 év (összesen 2 év) kiegészítő garancia