

T2150, T2150-S, T2250

Közepes feletti terhelés,
több leporelló automatikus kezelése



Tally
DASCOM

Ha általában közepes mértékű nyomtatások (5-15 000 oldal/hó) elvégzése a feladat, de azért néha szükség van a nagy teljesítményre is; ha elég a kisebb printerek sebessége, de nem kielégítők a szolgáltatásaik; ha korlátozottak az anyagi lehetőségek, de jó lenne egy megbízható printer, akkor a modern formatervezésű, kis helyigényű T2150 és T2250 mátrixnyomatók nyújtják a megkövetelt rugalmasságot, sokoldalúságot és minőséget.

Minőségi nyomtatófej

A 2150/2250 nyomtatók 24 tűs fejjel rendelkeznek, sebességeik 500/600 karakter/sec. (10/12 cpi), havi terhelhetőségük 26 000 oldal. A T2150-es 80, míg a T2250-es 136 karakter szélességen nyomtat (10 cpi esetén). A folyamatos üzemmódra méretezett nyomtatók nem igényelnek állandó felügyeletet. A 250 millió karakter élettartamú nyomtatófej megfelelő hosszú élettartamot biztosít a printer részére. A masszív acélrúd nyomfelület az olvashatóság csorbulása nélkül akár hat-példányos leporelló átütését is lehetővé teszi. A fejtávolság automatikus beállítású, így a nyomtatófej minden esetben a lehető legoptimálisabb távolságot foglalja el a papírtól, ezzel is kímélve a tüket és hosszú élettartamot biztosítva a festékszalag számára.

Kényelmes menüfelépítés, csendes üzem

Mindkét típus magán viseli a TallyDascom egységes gyártási koncepciójának jegyeit. Kezelésük, menürendszerük, programozásuk és lapbefüzési módozataik megegyeznek a többi TallyDascom mátrixnyomtatóval. Az LCD kijelző

- Terhelhetőség: 26 000 oldal/hó
- Nyomtatófej: 24 tű
- Papíradagolás: első traktor+kézi adagolás
- Sebesség: 500 karakter/sec
- Nyomtatási szélesség: T2150: 80 karakter; T2250: 136 karakter
- Másolatok száma: 1+5
- Emulációk: IBM Proprinter XL 24, Epson LQ 2550
- Kiegészítő: Első-hátsó toló traktor, leporellóvágó

kezelőpulton keresztül áttekinthető módon változtathatók a menü paraméterei. A kétszintű menüvédelem alkalmazásával a nyomtatót kezelő személyzet csak bizonyos értékeket tud módosítani, ezzel elkerülhető a nyomtató „véletlen” elállítódása. Gondosan kiképzett hangszigetelésnek ill. a rezgés-csillapító gumibakon álló mechanika jóvoltából a zajszint nem haladja meg az 53dB(A)-t.

Sokrétű papírkezelés és csatlakozás

A T2150/T2250 printerek a TallyDascom hagyományoknak megfelelően rendkívül sokoldalú papírkezeléssel rendelkeznek. A lapbefüzés egyszerűen előlről elvégezhető, így nem kell a nyomtató mögé furakodni, vagy azon áthajolni. Kiegészítő traktorok segítségével egyszerre akár három leporellót is képesek automatikusan kezelni. A T2150/T2250 printerek a leporellóra történő nyomtatás mellett vágott lapokat kezelésre is alkalmasak. A T2150/T2250 printerek egyszerre képesek leporellót és opcionálisan egy vagy két automata lapadagolót kezelni. A kívánt papírbemenetet vezérlő kódok segítségével automatikusan képesek kiválasztani. Az egyenes papírútnak köszönhetően a bosszantó és időt rabló papírelakadások esélye minimális. A T2150-S modell speciális szolgáltatásként beépített leporellóvágó egységgel is rendelkezik. A T2150 és a T2250 már alapszolgáltatásként tud vonalkódot és extra méretű karaktereket (LCP) nyomtatni; a számtalan interfész, emuláció ill. egyéb kiegészítők alkalmazásával tulajdonképpen tetszőleges informatikai rendszerhez illeszthetők.

MÁTRIXNYOMTATÓK

SÍKÁGYAS
NYOMTATÓK

TERMO
NYOMTATÓK

MOBIL
NYOMTATÓK

SORNYOMTATÓK

LÉZERNYOMTATÓK

KELLÉKANYAGOK

SZERVIZ

T2150, T2150-S, T2250

Technológia	Tűs mátrix
Nyomtatófej	24 tűs keményfém fej, automatikus fejtávolság-beállítással
Sebesség	Draft 10 cpi: 500 cps Draft 12 cpi: 600 cps 430 oldal/óra
Terhelhetőség	26 000 oldal/hó
Felbontás	360 x 360 dpi
Sorszélesség	T2150: 80 karakter (10 cpi) T2250: 136 karakter (10 cpi)
Karaktersűrűség	10/12/15/17.1/20 cpi
Sorsűrűség	2/3/4/6/8/12 lpi
Papírtovábbítási sebesség	10,16 cm/sec.
Másolatok (eredeti+másolat)	1+5 példány
Papírkezelés (standard)	Első tolótraktor egyenes papírrúttal Vágott lap adagolás manuálisan Automatikus papírút kiválasztás
Papírkezelés (opcionális)	Automatikus előlisi vágott lap adagoló Automatikus hátsó vágott lap adagoló Második és harmadik tolótraktor Integrált leporellóvágó egység (T2150-S típus)
Papírméret	T2150: Szélesség: 76-254 mm T2250: Szélesség: 76-420 mm
Betütípusok	Draft, Roman, Roman PS, Sans Serif, Sans Serif PS, Courier, Cyrillic, OCR-A, OCR-B, Courier (IBM), Courier PS (IBM) IBM XL 24, Epson LQ 2550, MTPL
Emulációk	Epson ESC P/2
Emulációk (opcionális)	Kétrányú párhuzamos Centronics, RS-232C soros, automatikus átváltással
Interface	Current Loop 20 mA (TTY), RS 422 soros, Ethernet Interface Multiprotokoll (Novell SPX/IPX, TCP/IP, stb.), IBM Coax, Twinax, IPDS
Interface (opcionális)	64 kB
Memória	10 000 óra
MTBF	250 millió karakter
Nyomtatófej élettartama	Windows 3.11, 9x, ME, NT 4.0, 2000, XP, Linux, SAP R/3
Meghajtó programok	53 dB(A)
Zajszint (ISO 7779)	T2150: 424 x 300 x 399 mm T2250: 600 x 300 x 399 mm
Méret (szélesség mélység magasság)	T2150: 13 kg T2250: 16 kg
Tömeg	75 Watt nyomtatáskor
Energiafogyasztás	T2150: Festékszalag - 3,5 millió karakterre T2250: Festékszalag - 5 millió karakterre
Kellékanyag	1 év teljes körű, nyomtatófejre is kiterjedő garancia +1 év (összesen 2 év) kiegészítő garancia
Szerviz szolgáltatás	