

T1125



Tally
DASCOM

Kis méret nagy teljesítmény

- Terhelhetőség: 295 oldal/óra (ECMA 132)
- Nyomatófej: 24 tű
- Sebesség: 250 karakter/sec
- Másolatok száma: 1+4 példány
- Automatikus interfész kiválasztás (USB/párhuzamos/soros)
- 7 millió karakter élettartamú festékszalag

„A TallyDascom 1125 egy kisméretű 24 tűs nyomtató, amelyet az alapszolgáltatásként kínált háromféle interfész segítségével (USB2.0/párhuzamos/soros) szinte minden felhasználói környezethez illeszthető.

A TallyDascom 1125 kompakt kialakításából adódóan kiválóan alkalmazható keskeny formátumú előre nyomtatott leporelló kitöltésére. (menetjegyek, belépők, különféle blokkok, nyugták)

Minőségi nyomtatófej

A TallyDascom 1125-ös mátrix nyomtató 24 tűs fejjel rendelkezik, sebessége 250/300 karakter/sec. (10/12 cpi), havi terhelhetősége 295 oldal/óra. A TallyDascom 1125 nyomtatási szélessége 10 cpi esetén 80 karakter.

A 400 millió karakter élettartamú nyomtatófej megfelelő hosszú élettartamot biztosít a printer részére.

Kezelő felület

A TallyDascom 1125 használata során szükségessé váló beállítások egyszerű elvégzésére négy nyomó gomb illetve az azokhoz tartozó négy ellenőrző LED áll rendelkezésre.

A gombok segítségével a legfontosabb parancsok egyetlen gombnyomással kiadhatók. A papír mozgatása, illetve az egyszerű letépést biztosító „Tear-Off” funkció azonnal rendelkezésre áll. A kezelő felület segítségével különféle betűtípusok néhány gombnyomással kiválaszthatók, a választott beállítás állapotáról két ellenőrző LED tájékoztat. Gondosan kiképzett hangszigetelésnek köszönhetően a zajszint nem haladja meg az 51dB(A)-t.

Papírkezelés és csatlakozás

A TallyDascom 1125 printer hátsó toló traktorral, valamint kézi adagolási lehetőséggel rendelkezik.

A beépített három féle interfészre érkező adatokat a printer automatikusan feldolgozza.

A kedvező beszerzési ár és a 7 millió karakter élettartamú festékkazetta együttesen igen kedvező üzemeltetési költséget eredményez.

T1125

Technológia	Tűs mátrix
Nyomtatófej	24 tűs keményfém fej
Sebesség	Draft 10 cpi: 250 cps; HSD 10 cpi: 375 cps; Draft 12 cpi: 300 cps LQ 12 cpi: 100 cps; 295 oldal/óra (ECMA 132)
Terhelhetőség	295 oldal/óra
Felbontás	360 x 360 dpi
Sorszélesség	80 karakter (10 cpi)
Karaktersűrűség	10/12/15/17.1/20 cpi
Sorsűrűség	1/2/3/4/6/8 lpi
Másolatok (eredeti+másolat)	1+4 példány
Papírelkészítés (standard)	Hátsó toló traktor egyenes papírrúttal Vágott lapadagolás manuálisan
Papírfajta	Vágott lap, leprellő
Papírméret	Szélesség: 76-254 mm
Betűtípusok	Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, Orator, Gothic, Souvenir, OCR-A/B, 10 Barcodes
Emulációk	Epson LQ (ESC P/2), IBM ProPrinter (2390 Plus)
Interface	USB2.0, Kétirányú párhuzamos Centronics, RS-232C soros , automatikus átváltással
Memória	68 kB
MTBF	10.000 óra
Nyomtatófej élettartama	400 millió karakter
Meghajtó programok	Windows 2000, 2003 Server, XP, Vista, Windows 7
Zajszint (ISO 7779)	<51 dB(A)
Méret (szélesség mélység magasság)	359 x 285 x 159 mm
Tömeg	5 kg
Energiafogyasztás	max. 3,8W készenléti állapotban
Kellékanyag	Festékszalag - 7 millió karakterre
Szerviz szolgáltatás	1 év teljes körű, nyomtatófejre is kiterjedő garancia +1 év (összesen 2 év) kiegészítő garancia