

1318

MÁTRIXNYOMTATÓK

SÍKÁGYAS
NYOMTATÓK

TERMO
NYOMTATÓK

MOBIL
NYOMTATÓK

SORNYOMTATÓK

LÉZERNYOMTATÓK

KELLÉKANYAGOK

SZERVIZ



Tally
DASCOM

A kompakt méret, alacsony költségek

- Kompakt 9 tűs síkágys nyomtató
- 192 oldalas teljesítmény óránként
- Automatikus váltás USB és párhuzamos interfész között
- Leporelló és vágott lapok kezelése
- Max. 5 példány
- Front oldali kézi adagolás
- Teljesen egyenes papírút
- Ragasztott szélű több példányos formanyomtatványok biztonságos kezelése
- Hosszú élettartamú festékszalag
- Kis helyigény
- Ideális front office alkalmazásra

A TallyDascom 1318 mátrixnyomtató ideális megoldást kínál ügyfélszolgálatok, utazási irodák, bankok vagy akár orvosok számára, általában minden olyan helyen, ahol csak korlátozott hely áll rendelkezésre. Használatával egyszerűen kitölthető különböző előre nyomtatott belépő és utazási jegyek. A mátrixnyomtatók változatlanul fontos szerepet töltenek be a logisztika és szállítmányozás területén, így a TallyDascom 1318-as ideális megoldás lehet szállítólevelek illetve számlák kinyomtatása során. Az ipari és logisztikai feladatok nem tűrnek időbeli kiesést, ezért tű törés esetén az intelligens „tű helyettesítési” funkció bekapcsolásával a szervizszak-

ember megérkezéséig helyreállítható a hibás nyomatkép. A TallyDascom 1318-as nyomtató képes a még működő tűk segítségével a törött tű által okozott hibás nyomatképet helyreállítani, így a munka folyamatossága változatlan nyomatkép mellett fenntartható.

A TallyDascom 1318 síkágys mátrixnyomtató alapfelszereltségben rendelkezik USB 2.0 és párhuzamos interfésszel. A TallyDascom 1318-as alkalmas mind vágott lap, mind leporelló kezelésére, a hosszú élettartamú festékszalag biztosítja a minimális állásidőt és alacsony üzemeltetési költséget.

1318

Technológia	Síkágyas mátrix
Nyomtatási teljesítmény (EMA 132)	192 oldal óránként
Nyomtatófej	9 tűs
Sebesség	10 cpi: 240 cps (HSD), 180 cps (Draft), 45 cps (NLQ), 12 cpi: 200 cps (HSD), 216 cps (Draft), 54 cps (NLQ)
Felbontás	144 x 240 dpi
Karaktersűrűség	10/12/15/17.1/20 cpi
Sorsűrűség	1/2/3/4/6/8 lpi
Másolatok (eredeti+másolat)	1 + 4 példány
Papirkezelés (standard)	Hátsó toló traktor egyenes papírukkal Vágott lapadagolás manuálisan
Papírfajta	Vágott lap, leporelló
Papírméret	Szélesség: 76,2-296,2 mm
Betűtípusok	Draft, Roman, Sans Serif, 8 vonalkód
Emulációk	Epson (ESC P / 2), IBM 2380 +
Interface	USB 2.0 és párhuzamos (kétirányú)
Memória	64 kB
MTBF	10 000 óra
Nyomtatófej élettartama	400 millió karakter
Meghajtóprogramok	Windows 2000, 2003 Server, XP, Vista, Windows 7
Zajszint (ISO 7779)	< 49 dB (A) (ISO 7779)
Méret (szélesség mélység magasság)	202 x 420 x 342 mm
Tömeg	5,5 kg
Energiafogyasztás	max. 7,5 W készenléti állapotban
Környezeti feltételek	Hőmérséklet: 0-45 °C Relatív páratartalom: 10-80%
Kellékanyag	Festékszalag - 7 millió karakterre
Szerviz szolgáltatás	1 év teljes körű, nyomtatófejre is kiterjedő garancia +1 év (összesen 2 év) kiegészítő garancia