

7010



Nagy teljesítmény már első pillantásra is

- A felfelé nyíló burkolat kis helyszükségletet biztosít
- Egyszerű festékszalag kezelés
- Robosztus fém ház, hosszú élettartam
- Áttekinthető négy soros LCD kijelző
- Automatikus visszacsévlő (7010R)
- Automatikus címkeleválasztó (kiegészítő)



A **TallyDascom 7010** ideális megoldás kínál ipari környezetben történő alkalmazásra. A 4" nyomtatási szélesség, a 8 ips nyomtatási sebesség, a beépített vágóegység, a 7010R esetében rendelkezésre álló visszacsévlő együttesen gondoskodik arról, hogy a nagyobb nyomtatási feladatok is felhasználói beavatkozás nélkül elvégezhetőek legyenek. A TallyDascom 7010 termo nyomtató ipari

környezetbe történő rugalmas integrálását számos interfész teszi lehetővé. A robusztus kialakítású fém ház megbízható működést, a négy soros LCD kijelző könnyű kezelést biztosít. A címkek egyenkénti felhasználását teszi lehetővé a 7010R címkeleválasztó egységgel felszerelt alkalmazása. A címke elvételét követően a hátramaradó hordozóanyag a nyomtatóba visszatekerésre kerül.

Elérhető konfigurációk: 043926 Tally 7010 címke- és vonalkódnymtató
043929 Tally 7010-300 címke- és vonalkódnymtató
043932 Tally 7010R címke- és vonalkódnymtató

Kiegészítők: 043938 Tally 7010 címkeleválasztó (Peeler)
043948 Tally 7010 termofej (200dpi)
043949 Tally 7010 termofej (300dpi)
043940 Tally 7010 vágóegység - extra élettartamú, vastag médiához
043939 Tally 7010 vágóegység - normál
043963 Tally 7010R Tekercs terelőlap (kis címkek feltekeréséhez)
043941 Tally 7106/7206/7010 Ethernet interface (Multiprotocol)
043962 Tally 7106/7206/7010 Ethernet interface (TCP/IP)
043944 Tally 7106/7206/7010 festékszalag tartó tengely klt.

MÁTRIXNYOMTATÓK

SIKÁGYAS NYOMTATÓK

TERMO NYOMTATÓK

MOBIL NYOMTATÓK

SORNYOMTATÓK

LÉZERNYOMTATÓK

KELLÉKANYAGOK

SZERVIZ

7010

Technológia:	direkt vagy termo transzfer
Sebesség:	10 ips (203 dpi), 250 mm / sec
Nyomtatási szélesség:	4.10 inches, 104.1 mm
Nyomtatási hossz:	0.25" to 32" (6.35 mm - 812.8 mm)
Felbontás:	203 dpi
Bitmap fontok:	7 bitmap, 2 OCR, 1 True Type
Nyomtatófej élettartam:	50 km vagy 6 hónap (gyári kellékekkel)
Memória	16 Mb SDRAM; 4 Mb Flash
Interfész	Párhuzamos (IEEE-1284), Soros (RS-232C), USB (Version 1.1)
Opcionális interfész	Ethernet LAN (10/100 BaseT)
Standard emuláció	Auto-switching Zebra ZPL-II and Datamax I-Class, DMX400, Prodigy Plus
Kellékek	Szalag, termo transzfer papír / címkék, direkt termo papír / címkék
Tekercs szélessége	1" - 4.65" (25.4 mm - 118.1 mm)
Tekercs hossza	0.25" - 32" (6.35 mm - 812.8 mm)
Tekercs külső átmérő:	5" (125 mm), külső tartóval: 8" (203 mm)
Tekercsmag méret:	1"-3" (25 mm - 76 mm)
Címke határ érzékelés:	állítható érzékelő, fekete csík, bevágás, címkéköz, lyuk
Szalag típus:	viasz, viasz/gyanta, gyanta (belső vagy külső csévélésű)
Szalag hossza:	3.4" (86,5 mm) maximum átmérő, 450 méter hossz
Szalag szélessége:	4.5" (114 mm) maximum
Vonalkód:	Code11, Code39, Code93, Code128, I2of5, S2of5, EAN8, EAN13, ANSI CODABAR, LOGMARS, MSI, Plessey, UPC A/E, POSTNET, Planet, Code49, PDF417, CODABLOCK, Maxicode, DataMatrix, QR Code, RSS, TLC39
Súly	13.3 kg
Méret (HxWxD)	265mm x 255mm x 490mm
Tápellátás	100-240VAC, 50-60Hz
Fogyasztás	max 11W - készenlét, 130W - működés közben
Meghajtó	Windows XP, 2003, Vista, Win 7 (32/64 Bit)
Hőmérséklet	+5°C - +35°C
Páratartalom	30% - 80% (nem kondenzálódó)
Zajszint	<58dB(A) (ISO 7779)
Opciók	Automata vágóegység, címkeleválasztó, LAN Interfész
Garancia	Nyomtató: 1 év, nyomtatófej: 6 hónap vagy 50 km (gyári kellékekkel)
Szoftver	Seagall meghajtóprogram (magyar), EasyConfig Tool

Magyarországi vezérképviselő:

Kvint-R Kft.

Budapest 1089, Delej u. 41.
Tel.: (1) 477-4050 • Fax: (1) 477-4060
kereskedelem@kvint-r.hu
www.tallydascom.hu
www.tallydascomshop.hu

Az Ön partnere:

MÁTRIXNYOMTATÓK

SIKÁGYAS NYOMTATÓK

TERMO NYOMTATÓK

MOBIL NYOMTATÓK

SORNYOMTATÓK

LÉZERNYOMTATÓK

KELLÉKANYAGOK

SZERVIZ