

# 7106



**Tally**  
**DASCOM**

A **TallyDascom 7106** nyomtató asztali méretben, elegáns design alatt garantálja a precizitást, minőséget és kiemelkedő teljesítményt – és mindezt kedvező áron! A felhasználóbarát kialakításának köszönhetően gyors és egyszerű használatot biztosít. A megbízható működést, amely ipari környezetben alapelvárás, a fém alkatrészek biztosítják. A nagyteljesítményű gépekhez hasonlóan, a 7106 funkciók és lehetőségek széles választékát kínálja. Így a nagyobb

## Nagy teljesítményű asztali nyomtató

- Helytakarékos kialakítás
- Egyszerű, gyors használat
- Többféle csatlakozási felület
- Opcionális vágóegység és címke leválasztó
- 125 mm átmérőjű tekercs

biztonság és a megbízható működés érdekében a nyomtató belső tápegységgel rendelkezik, ezáltal is csökkentve a meghibásodás lehetőségét. A nyomtató könnyen integrálható már meglévő rendszerekhez és az opcionálisan választható hálózati Ethernet interfész is rendelkezésre áll. Az ipari környezet elvárásainak megfelelően a készülék további funkciókkal –vágóegység, címke leválasztó – is kiegészíthető.

### Elérhető konfigurációk:

#### Kellékanyagok:

#### Kiegészítők:

043950	Tally 7106 standard termék
2600039	Tally 700x direkt termo címke, bevonatos - 38x25mm (12 tek.x2500 címke)
2600047	Tally 700x direkt termo címke, standard - 25x25mm (12 tek.x2500 címke)
2600051	Tally 700x direkt termo címke, standard - 50x50mm (12 tek.x1250 címke)
043959	Tally 7106/7206 címkeleválasztó (Peeler)
043943	Tally 7106/7206 párhuzamos interface
043966	Tally 7106/7206 termofej (200dpi)
043967	Tally 7106/7206 termofej (300dpi)
043960	Tally 7106/7206 vágóegység
043941	Tally 7106/7206/7010 Ethernet interface (Multiprotocol)
043962	Tally 7106/7206/7010 Ethernet interface (TCP/IP)
043944	Tally 7106/7206/7010 festékszalag tartó tengely klt.
043961	Tally 7106/7208 külső tekercstartó állvány (8 (203mm) átmérőig)

## 7106

<b>Sebesség:</b>	6 ips (152 mm/sec)
<b>Nyomatási szélesség:</b>	104,1 mm (4,1")
<b>Technológia:</b>	direkt transzfer
<b>Nyomatási hossz:</b>	6,35 mm- 812,8 mm (0,25"-32")
<b>Felbontás:</b>	203 dpi
<b>Bitmap fontok:</b>	7 bitmap, 2 OCR, 1 True Type
<b>Nyomatófej élettartam:</b>	50 km vagy 6 hónap (gyári kellékekkel)
<b>Memória:</b>	16 MB SDRAM; 4 MB Flash
<b>Interfész:</b>	Soros (R-232C), USB (1.1. verzió)
<b>Opcionális interfész:</b>	Ethernet LAN (10/100 BaseT), Párhuzamos (IEEE-1284)
<b>Standard emuláció:</b>	Auto-switching Zebra ZPL-II, Datamax I-Class, DMX400, Prodigy Plus
<b>Kellékek:</b>	hőérzékeny tekercs, címke
<b>Tekercs szélessége:</b>	19,6 mm-118,1 mm (0,77"-4,65")
<b>Tekercs hossza:</b>	6,35 mm-812,8 mm (0,25"-32")
<b>Tekercs külső átmérő:</b>	125 mm (5"), Külső tartóval: 203 mm (8")
<b>Tekercs mag mérete:</b>	25 mm-76 mm (1"-3")
<b>Címke határ érzékelés:</b>	állítható érzékelő, fekete csík, bevágás, címketű, lyuk
<b>Vonalkód:</b>	Code11, Code39, Code93, Code128, I2of5, S2of5, EAN8, EAN13, ANSI CODABAR, LOGMARS, MSI, Plessey, UPC A/E, POSTNET, Planet, Code49, PDF417, CODABLOCK, Maxicode, DataMatrix, QR Code, RSS, TLC39
<b>Súly:</b>	3,6 kg
<b>Méret:</b>	183x231x289 (magasság x szélesség x mélység)
<b>Tápellátás:</b>	220-240 VAC, 50-60 Hz
<b>Fogyasztás:</b>	max. 12,9 W készenléti módban, 196 W nyomtatás közben
<b>Meghajtó:</b>	Windows XP, 2003, Vista, Win 7 (32/64 Bit)
<b>Hőmérséklet:</b>	+5°C - +35 °C
<b>Páratartalom:</b>	30%-80% (nem kondenzálódó)
<b>Zajszint:</b>	<58dB (A) (ISO 7779)
<b>Opciók:</b>	Automata vágógépség, címkeleválasztó, Párhuzamos és LAN Interfész
<b>Garancia:</b>	Nyomató: 1 év, nyomatófej: 6 hónap vagy 50 km (gyári kellékek használata esetén)
<b>Szoftver:</b>	Seagall meghajtóprogram (magyar), EasyConfig Tool

**Magyarországi vezérképviselet:**

**Kvint-R Kft.**

Budapest 1089, Delej u. 41.

Tel.: (1) 477-4050 • Fax: (1) 477-4060

kereskedelem@kvint-r.hu

www.tallydascom.hu

www.tallydascomshop.hu

Az Ön partnere:

MÁTRIXNYOMTATÓK

SIKÁGYAS NYOMTATÓK

TERMO NYOMTATÓK

MOBIL NYOMTATÓK

SORNYOMTATÓK

LÉZERNYOMTATÓK

KELLÉKANYAGOK

SZERVIZ