

7206



Tally
DASCOM

Nagy teljesítményű asztali nyomtató

- Helytakarékos kialakítás
- Egyszerű, gyors használat
- Többféle csatlakozási felület
- Opcionális vágóegység és címke leválasztó
- 125 mm átmérőjű tekercs

A **TallyDascom 7206** modellek, a kizárólagos fém mechanika által, asztali méretben garantálják a kiemelkedő és megbízható teljesítményt.

A felhasználóbarát kialakításának köszönhetően a gépek kis helyet foglalnak el és egyszerű használatuk is biztosított. A papír betöltéséhez csak le kell venni a nyomtató tetejét, majd a papír betétele után lecsukni a nyomtatófejet és már kezdődhet is a nyomtatás. Mindemellett az intelligens szalag rendszer leállítja a ráncosodó szalag nyomtatását, ezzel is biztosítva a mindenkor magas nyomtatási minőséget.

A nagyteljesítményű gépekhez hasonlóan, a 7206 funkciók és lehetőségek széles választékát kínálja.

A nyomtató könnyen integrálható már meglévő rendszerekhez és az opcionálisan választható hálózati Ethernet interfész is rendelkezésre áll.

Az ipari környezet elvárásainak megfelelően a készülék további funkciókkal –vágóegység, címke leválasztó – is kiegészíthető.

A 7206-300 a 300 dpi felbontásnak köszönhetően ideális a logókkal, képekkel, illetve különböző grafikákkal ellátott címkék nyomtatására.

Elérhető konfigurációk:	043953 Tally 7206 standard termék – 203 dpi felbontással
	043956 Tally 7206 300 standard termék – 300 dpi felbontással
Kellékanyagok:	2600039 Tally 700x direkt termo címke, bevonatos - 38x25mm (12 tek.x2500 címke)
	2600047 Tally 700x direkt termo címke, standard - 25x25mm (12 tek.x2500 címke)
	2600051 Tally 700x direkt termo címke, standard - 50x50mm (12 tek.x1250 címke)
	2600036 Tally 700x termo transzfer címke, félfényes - 101x76mm (12 tek.x1000 címke)
	2600032 Tally 700x termo transzfer címke, félfényes - 50x25mm (12 tek.x2500 címke)
	2600022 Tally 700x termo transzfer címke, matt - 38x38mm (12 tek.x1750 címke)
	2600026 Tally 700x termo transzfer címke, matt - 76x50mm (12 tek.x1250 címke)
	043974 Tally 7206/7010 festékszalag, gyanta (resin) - 110mmx300m (10 db) - projekt termék
	043975 Tally 7206/7010 festékszalag, gyanta (resin) - 55mmx300m (20 db) - projekt termék
	043970 Tally 7206/7010 festékszalag, viasz (wax) - 110mmx300m (10 db)
	043971 Tally 7206/7010 festékszalag, viasz (wax) - 55mmx300m (20 db)
	043972 Tally 7206/7010 festékszalag, viasz-gyanta (wax-resin) - 110mmx300m (10 db)
	043973 Tally 7206/7010 festékszalag, viasz-gyanta (wax-resin) - 55mmx300m (20 db)
Kiegészítők:	043959 Tally 7106/7206 címkeleválasztó (Peeler)
	043943 Tally 7106/7206 párhuzamos interface
	043966 Tally 7106/7206 termofej (200dpi)
	043967 Tally 7106/7206 termofej (300dpi)
	043960 Tally 7106/7206 vágóegység
	043941 Tally 7106/7206/7010 Ethernet interface (Multiprotocol)
	043962 Tally 7106/7206/7010 Ethernet interface (TCP/IP)
	043944 Tally 7106/7206/7010 festékszalag tartó tengely klt.
	043961 Tally 7106/7208 külső tekerccstartó állvány (8 (203mm) átmérőig)

7206

Sebesség:	6 ips (152 mm/sec)
Nyomtatási szélesség:	104,1 mm (4,1")
Technológia:	termo direkt vagy termo transzfer
Nyomtatási hossz:	6,35 mm- 812,8 mm (0,25"-32")
Felbontás:	203 dpi és 300 dpi
Bitmap fontok:	7 bitmap, 2 OCR, 1 True Type
Nyomtatófej élettartam:	50 km vagy 6 hónap (gyári kellékekkel)
Memória:	16 MB SDRAM; 4 MB Flash
Interfész:	Soros (R-232C), USB (1.1. verzió)
Opcionális interfész:	Ethernet LAN (10/100 BaseT), Párhuzamos (IEEE-1284)
Standard emuláció:	Auto-switching Zebra ZPL-II, Datamax I-Class, DMX400, Prodigy Plus
Kellékek:	Szalag, termo transzfer papír/címkék, direkt termo papír/címkék
Tekercs szélessége:	19,6 mm-118,1 mm (0,77"-4,65")
Tekercs hossza:	6,35 mm-812,8 mm (0,25"-32")
Tekercs külső átmérő:	125 mm (5"), Külső tartóval: 203 mm (8")
Tekercs mag mérete:	25 mm-76 mm (1"-3")
Címke határ érzékelés:	állítható érzékelő, fekete csík, bevágás, címkeköz, lyuk
Szalag típus:	viasz, viasz/gyanta, gyanta (belső vagy külső csévélésű)
Szalag hossza:	maximum átmérő: 74 mm (2,9"), hossz: 360 méter, mag: 2,54 cm (1")
Vonalkód:	Code11, Code39, Code93, Code128, I2of5, S2of5, EAN8, EAN13, ANSI CODABAR, LOGMARS, MSI, Plessey, UPC A/E, POSTNET, Planet, Code49, PDF417, CODABLOCK, Maxicode, DataMatrix, QR Code, RSS, TLC39
Súly:	4,5 kg
Méret:	270x231x289 (magasság x szélesség x mélység)
Tápellátás:	220-240 VAC, 50-60 Hz
Fogyasztás:	max. 13 W készenléti módban, 159 W működés közben
Meghajtó:	Windows XP, 2003, Vista, Win 7 (32/64 Bit)
Hőmérséklet:	+5°C - +35 °C
Páratartalom:	30%-80% (nem kondenzálódó)
Zajszint:	<58dB (A) (ISO 7779)
Opciók:	Automata vágóegység, címkeleválasztó, Párhuzamos és LAN Interfész
Garancia:	Nyomtató: 1 év, nyomtatófej: 6 hónap vagy 50 km (gyári kellékek használata esetén)
Szoftver:	Seagall meghajtóprogram (magyar), EasyConfig Tool

Magyarországi vezérképviselő:**Kvint-R Kft.**

Budapest 1089, Delej u. 41.

Tel.: (1) 477-4050 • Fax: (1) 477-4060

kereskedelem@kvint-r.hu

www.tallydascom.hu

www.tallydascomshop.hu

Az Ön partnere:

MÁTRIXNYOMTATÓK

SIKÁGYAS NYOMTATÓK

TERMO NYOMTATÓK

MOBIL NYOMTATÓK

SORNYOMTATÓK

LÉZERNYOMTATÓK

KELLÉKANYAGOK

SZERVIZ